

Прайс-лист

2026

Вступает в силу 15 июня 2026 г.

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

An aerial photograph of a lush green forest. A stream flows through the center, with a small waterfall cascading over rocks. The water is dark blue, and the surrounding trees are vibrant green. The overall scene is serene and natural.

**“ Мир полон проблем,
которые можно решить
наилучшим образом.”**

Пол Ду Йенсен, основатель Grundfos

Наша история — это не просто рассказ о компании, производящей насосы.

Это история оптимизма, уважения к планете и людям, которые на ней живут. Вода всегда была сердцем и душой Grundfos. А вместе с ней - непоколебимая вера в успех.

Мы знаем, что энергоэффективность играет ключевую роль в борьбе с климатическим кризисом. Поэтому всё, что мы делаем, направлено на повышение эффективности - чтобы вода была там, где она необходима: от маленьких деревень до самых высоких небоскрёбов.

Чтобы обогревать или охлаждать места, где мы живём и работаем, и обеспечивать промышленность стабильным потоком воды.

Мы стремимся сделать воду доступной и надёжной, повышая эффективность процессов и минимизируя воздействие на окружающую среду - ради максимального улучшения качества жизни людей.

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ		1.2
НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		
▶ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ	SCALA2	1.2
	Принадлежности для SCALA2	1.2
	CMBE	1.2
	CMBE TWIN	1.3
	Принадлежности для CMBE TWIN	1.3
▶ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ	HYDRO SOLO E	1.4
	SCALA1	1.6
▶ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ	Принадлежности для SCALA1	1.6
	JP	1.7
▶ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ	JP PT-H	1.7
	SB	1.8
▶ НАСОСЫ ДЛЯ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ	SBA	1.8
	UPA	1.9
▶ СБОР ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ	Принадлежности для сбора дождевой воды	1.10
▶ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ	PM START, PM PLUS	1.11
▶ НАПОРНЫЕ БАКИ	Напорный бак GT D	1.12
	Напорный бак GT H	1.12
	Напорный бак GT HR	1.13
	Напорный бак GT U	1.13

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ДРЕНАЖА, ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ			2.2
ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ			
▶ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 10 ИЛИ 12 ММ	KPC		2.2
	UNILIFT CC		2.2
	UNILIFT KP		2.3
	UNILIFT AP12		2.3
▶ ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 35 ИЛИ 50 ММ	UNILIFT AP35 / AP50		2.5
	UNILIFT AP35B / AP50B		2.5
▶ БЫТОВЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ	UNILIFT APG		2.7
▶ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ГРЯЗЕВЫХ НАСОСОВ	Комплект гибких соединений		2.8
	Комплекты напорных шлангов		2.8
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			
▶ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА	CONLIFT		2.9
	Принадлежности CONLIFT		2.9
▶ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	SOLOLIFT2 WC-1		2.10
	SOLOLIFT2 WC-3		2.10
	SOLOLIFT2 CWC-3		2.11
	SOLOLIFT2 C-3		2.11
	SOLOLIFT2 D-2		2.12
	Принадлежности SOLOLIFT2		2.12
	MULTILIFT MSS		2.13
▶ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ	MULTILIFT M		2.13

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.2

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

	Comfort Autoadapt	3.1
	Comfort Timer	3.1
► ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС	Comfort Temperature	3.2
	Comfort Basic	3.2
	ALPHA2 (N)	3.3
	UPS (N)	3.3
	ALPHA2 GO	3.6
	ALPHA1 GO	3.6
► ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	ALPHA1	3.7
	UPS и резьбовые трубные соединения	3.7
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	3.8

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ

SCALA2 | CMBE | CMBE TWIN | SCALA1 | CMB | JP | SB | SBA | UPA



SCALA2 / Принадлежности для SCALA2 / CMBE

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

SCALA2: САМОВСАСЫВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

SCALA2 – это комплектная, многоступенчатая, самовсасывающая насосная установка со встроенным частотным преобразователем для поддержания постоянного давления при переменном расходе. Установка укомплектована мембранным баком и системой управления со встроенной индикацией. Установка снабжена: защитой от «сухого» хода с автоматическим перезапуском, функцией автосброса ошибок, функцией антицикличности и ограничения максимальной времени работы. Установка укомплектована обратными клапанами. Установка SCALA2 является самовсасывающей, что позволяет использовать ее для перекачивания воды из скважин и колодцев (до 8 м).



Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +45 °C
Температура окружающей среды: от 0 °C до +55 °C
Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В, 50 Гц
Регулируемое давление нагнетания: Мин. 1,5 бар / макс. 4 бар
Номинальный расход: 3 м³/ч
Степень защиты: IPX4D
Комплект поставки: Обратные клапаны (на входе и выходе), кабель длиной 2 м со штекером
Уровень шума: Низкий уровень шума (44 дБ (А))

MPG DA

P1 [Вт]	I [А]	Входное соединение	Входное соединение [дюйм]	Выходное соединение	Выходное соединение [дюйм]	Номин. расход [м³/ч]	Ном. напор [м]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
550	2.8	R	1	R	1	3	27	SCALA2 3-45	93013352	578,24

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SCALA2

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Входной фильтр Scala 250micron Rp1xRp1	99725183	39,52
Подставка для насосов Scala	93560891	7,00

CMBE: УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ

Высокоэффективные компактные насосные установки CMBE предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в системах водоснабжения. Данные насосы обеспечивают постоянное давление с помощью встроенного частотного преобразователя.

Комплектация:
Насос CME со встроенным преобразователем частоты
5-ходовой штуцер со встроенным обратным клапаном
Мембранный бак, 2 л
Реле давления и манометр
Силовой кабель длиной 1,5 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +60 °C
Температура окружающей среды: от 0 °C до +55 °C
Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В, 50 Гц
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Степень защиты: IP55
Примечание: Настройка давления доступна на панели управления насосом, а дополнительные настройки осуществляются в приложении Grundfos GO App



MPG DA

Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	Номин. расход [м³/ч]	Ном. напор [м]	P1 [Вт]	I [А]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Rp	25	Rp	25	2	29	615	3,45-2,90	CMBE 1-44	98374697	1.222,00
Rp	25	Rp	25	4	45	1210	6,70-5,60	CMBE 3-62	98374701	1.361,36
Rp	25	Rp	25	4	66	1720	9,10-7,60	CMBE 3-93	98374702	1.501,76

СМВЕ / СМВЕ TWIN / Принадлежности СМВЕ TWIN

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

Продолжение

Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	Номин. расход [м³/ч]	Ном. напор [м]	P1 [Вт]	I [A]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Rp	32	Rp	25	6	48	1720	9,10-7,60	СМВЕ 5-62	98374704	1.985,36
Rp	40	Rp	40	12	25	1710	9,10-7,60	СМВЕ 10-54	98382202	2.403,44

СМВЕ TWIN: СДВОЕННАЯ УСТАНОВКА СО ВСТРОЕННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

Насосные установки СМВЕ TWIN на базе двух насосов СМВЕ со встроенными преобразователями частоты на общей раме-основании из нержавеющей стали. Установки предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в системах водоснабжения.

- Комплектация (для каждой установки):
Насос СМЕ со встроенным преобразователем частоты
5-ходовой штуцер со встроенным обратным клапаном
Мембранный бак, 2 л
Реле давления и манометр
Силовой кабель длиной 1,5 м
Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °С до +60 °С
Температура окружающей среды: от 0 °С до +55 °С
Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В, 50 Гц
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Степень защиты: IP55
Примечание: Мощность и номинальный ток указаны для одного насоса



							MPG DA		
Входное соединение	Входное соединение [дюйм]	Выходное соединение	Выходное соединение [дюйм]	P1 [W]	I [A]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Rp	1	Rp	1	2530	13,4-11,2	Fuse	СМВЕ TWIN 3-62	99220844	3.542,24
Rp	1	Rp	1	2530	6,70-5,60	Schuko plug	СМВЕ TWIN 3-62	99219420	3.325,92
Rp	1	Rp	1	3432	18,2-15,2	Fuse	СМВЕ TWIN 3-93	99220845	3.753,36
Rp	1	Rp	1	3432	9,10-7,60	Schuko plug	СМВЕ TWIN 3-93	99219421	3.542,24
Rp	1 1/4	Rp	1	3432	18,2-15,2	Fuse	СМВЕ TWIN 5-62	99220847	4.697,68
Rp	1 1/4	Rp	1	3432	9,10-7,60	Schuko plug	СМВЕ TWIN 5-62	99219423	4.472,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК СМВЕ TWIN: НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Коллектор к СМВЕ 3 twin 1" компл.	99229422	532,48
Коллектор к СМВЕ 5 twin 1" - 1 1/4"	99229453	532,48
Комплект виброопор к СМВЕ Twin компл.	99217259	200,00

HYDRO SOLO E

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

HYDRO SOLO E: УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С НАСОСОМ CRE

Установка повышения давления Grundfos Hydro Solo-E представляет собой комплект, который включает в себя насос CRE с датчиком давления и обратным клапаном, мембранный бак установленный на коллекторе и шаровый кран. Насос CRE поддерживает постоянное давление в соответствии с настройкой датчика давления путем регулирования частоты вращения. Установки поставляются готовыми к использованию и предварительно протестированы на заводе.

Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +60 °C

Макс. рабочее давление: 10 или 16 бар

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В, 3 x 380-415 В, 50 Гц

Материалы насоса: основание и головная часть выполнены из чугуна, рабочие колеса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Торцевое уплотнение HQQE

Коллектор – нержавеющая сталь

Обратный клапан – поликсиметилен (ПОМ)

Шаровый кран – латунь

Степень защиты: IP 55

Скорость вращения двигателя: до 3500 об/мин



MPG DA

Входное соединение	Размер входного соединения	Выходное соединение	Размер выходного соединения	Ёмкость резервуара [л]	I [A]	Название изделия	Номер изделия	Цена
однофазный								
Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	18	4,70-3,90	Hydro Solo-E CRE 10-1 U8 A-A-A-D-A	98453519	3.289,52
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	6,70-5,60	Hydro Solo-E CRE 1-13 U8 A-A-A-D-A	98453507	3.632,72
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	9,10-7,60	Hydro Solo-E CRE 1-17 U8 A-A-A-D-A	98453508	4.806,00
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	9,10-7,60	Hydro Solo-E CRE 3-11 U8 A-A-A-D-A	98453543	3.893,76
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	2,40-2,10	Hydro Solo-E CRE 1-4 U8 A-A-A-D-A	98453506	2.959,84
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	3,45-2,90	Hydro Solo-E CRE 1-6 U8 A-A-A-D-A	98769669	3.086,72
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	3,45-2,90	Hydro Solo-E CRE 3-4 U8 A-A-A-D-A	98453542	3.004,56
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	3,45-2,90	Hydro Solo-E CRE 5-2 U8 A-A-A-D-A	98453511	2.975,44
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	4,70-3,90	Hydro Solo-E CRE 1-9 U8 A-A-A-D-A	98453546	3.279,12
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	4,70-3,90	Hydro Solo-E CRE 3-5 U8 A-A-A-D-A	98453509	3.174,08
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	6,70-5,60	Hydro Solo-E CRE 3-8 U8 A-A-A-D-A	98453510	3.423,68
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	9,10-7,60	Hydro Solo-E CRE 5-5 U8 A-A-A-D-A	98453512	3.681,60
трехфазный								
DIN	50	Rp	2	12	14,1-11,2	Hydro Solo-E CRE 15-5 U2 A-A-A-D-A	91048907	8.168,16
DIN	50	Rp	2	12	14,1-11,2	Hydro Solo-E CRE 15-7 U2 A-A-A-D-AU	91048908	9.122,88
DIN	50	Rp	2	12	20,3-16,0	Hydro Solo-E CRE 20-7 U2 A-A-A-D-AU	99150631	11.204,96
DIN	50	Rp	2	18	5,80-4,80	Hydro Solo-E CRE 15-2 U2 A-A-A-D-A	99150625	5.136,48
DIN	50	Rp	2	18	7,60-6,20	Hydro Solo-E CRE 15-3 U2 A-A-A-D-A	99150626	6.127,68
DIN	50	Rp	2	33	10,3-8,20	Hydro Solo-E CRE 20-3 U2 A-A-A-D-A	91048910	7.107,36
DIN	50	Rp	2	33	14,1-11,2	Hydro Solo-E CRE 20-4 U2 A-A-A-D-A	91048911	8.168,16
DIN	50	Rp	/ 2	33	7,60-6,20	Hydro Solo-E CRE 20-2 U2 A-A-A-D-A	91048909	6.173,44

Продолжение

Входное соединение	Размер входного соединения	Выходное соединение	Размер выходного соединения	Ёмкость резервуара [л]	I [A]	Название изделия	Номер изделия	Цена
DIN	65	Rp	2 1/2	12	20,3- 16,0	Hydro Solo-E CRE 32-4-2 U2 A-A- A-D-A	91048914	12.483,12
DIN	65	Rp	2 1/2	33	14,1-11,2	Hydro Solo-E CRE 32-2 U2 A-A-A-D-A	91048913	9.908,08
DIN	80	DIN	80	33	20,3- 16,0	Hydro Solo-E CRE 45-2-2 U2 A-A- A-D-A	91048916	12.261,60
DIN	100	DIN	100	33	20,3- 16,0	Hydro Solo-E CRE 64-1 U2 A-A-A-D-A	91048917	12.859,00
Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	12	7,60- 6,20	Hydro Solo-E CRE 10-6 U2 A-A-A-D-A	91048905	6.041,36
Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	18	4,15- 3,40	Hydro Solo-E CRE 10-3 U2 A-A-A-D-A	98453520	4.717,44
Rp	1 1/2	Rp	1 1/2	33	5,80- 4,80	Hydro Solo-E CRE 10-5 U2 A-A-A-D-A	91048904	5.212,48
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	2,90- 2,40	Hydro Solo-E CRE 3-15 U2 A-A-A- D-AU	91048901	4.340,96
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	5,80- 4,80	Hydro Solo-E CRE 5-12 U2 A-A-A-D-A	91048902	5.046,08
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	12	5,80- 4,80	Hydro Solo-E CRE 5-14 U2 A-A-A- D-AU	91048903	5.307,12
Rp	1 1/4	Rp	1 1/4	18	4,15- 3,40	Hydro Solo-E CRE 5-9 U2 A-A-A-D-A	98453513	4.572,92

SCALA1 / Принадлежности для SCALA1

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

SCALA1: САМОВСАСЫВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Насосная установка SCALA1 представляет собой комплектную систему, включающую в себя насос, электродвигатель, мембранный бак, реле давления и реле протока, обратный клапан на нагнетании. Благодаря наличию встроенной автоматики насосная установка включается и выключается автоматически. Встроенный модуль Bluetooth® упрощает процесс монтажа, устранения неполадок и настройки с помощью приложения Grundfos GO.

Установка SCALA1 является самовсасывающей, что позволяет подключать ее как к наземным, так и к подземным (до 8 м) источникам воды.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +45 °C

Температура окружающей среды: от 0 °C до +55 °C

Номинальное напряжение: 1 x 230 В, 50 Гц

Степень защиты: IPX4D

Уровень шума: Низкий уровень шума 55 дБ (А) макс.



MPG DA

P1 [Вт]	I [А]	Входное соединение	Входное соединение [дюйм]	Выходное соединение	Выходное соединение [дюйм]	Номин. расход [м³/ч]	Ном. напор [м]
750	3.2	R	1	R	1	3	20
900	3.9	R	1	R	1	3	25
1200	5.3	R	1	R	1	5	27,8

Модель изделия	Номер изделия	Цена
SCALA1 3-35	99530404	461,76
SCALA1 3-45	99530405	483,60
SCALA1 5-55	99530407	556,40

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SCALA: НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ

MPG AD

Впускной фильтр эффективно защищает систему водоснабжения от попадания песка, гравия и других загрязнений. Квадратная сетка способствует стабильному потоку воды и снижает риск засоров. Фильтр совместим с соединениями типов RP1 и NPT1.



Краткое описание
Входной фильтр Scala 250 micron Rp1xRp1

Номер изделия	Цена
99725183	39,52

Комплект для подключения SCALA1 Twin используется для подключения двух насосов SCALA1*. Он включает в себя все необходимые компоненты для двояной конфигурации: плита-основание, два коллектора (впускной и выпускной), включая запорные клапаны, коммуникационный кабель, крепежные винты. *Насосы Scala1 в комплект для подключения не входят



Краткое описание
Комплект для подключения SCALA1 Twin

Номер изделия	Цена
99725165	300,56

Гибкие шланги, одобренные WRAS* обеспечивают безопасную подачу горячей и холодной питьевой воды как в коммерческих, так и в бытовых системах водоснабжения. Они отличаются высокой устойчивостью к перегибам, прочностью и долговечностью, а также надежной конструкцией, устойчивой к истиранию и сдавливанию. (*Консультативная схема по правилам водопользования)



Краткое описание
Набор гибких шлангов (2 x 490 мм прямой шланг с гайками, с резьбой 1" BSP, 4 шайбы 1,9 мм)

Номер изделия	Цена
99891639	56,00

Подставка для насосов SCALA упрощает установку и способствует достижению высоких стандартов качества. Она снижает уровень вибрации и шума, уменьшает риск образования конденсата и обеспечивает надежную основу, совместимую со всеми моделями SCALA. Это обеспечивает более высокий уровень монтажа и улучшает общее качество системы.



Краткое описание
Подставка для насосов Scala

Номер изделия	Цена
93560891	7,00

JP: САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС С ЭЖЕКТОРОМ

JP — самовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с эжектором. Предназначен для бытового использования и обеспечивает подачу чистой, дождевой и питьевой воды для бытового использования в доме и саду.

Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Максимальная высота всасывания: 8 м

Максимальное рабочее давление: 6 бар

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В, 50 Гц

Степень защиты: IP44

Исполнение с кабелем: Кабель длиной 1,5 м с вилкой



MPG DA

Входное соединение	Входное соединение [дюйм]	Выходное соединение	Выходное соединение [дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	С кабелем
G	1	G	1	700	3.2	•
G	1	G	1	840	3.9	•
G	1	G	1	1020	4.5	•

Модель изделия	Номер изделия	Цена
JP 3-42	99458766	266,24
JP 4-47	99458767	295,36
JP 4-54	99458768	309,92

JP PT-H: УСТАНОВКА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ И МЕМБРАННЫМ БАКОМ

Компактная установка состоит из самовсасывающего насоса JP, горизонтального мембранного бака и реле давления с манометром. Реле давления автоматически запускает насос в соответствии с требованиями системы. Мембранный бак поддерживает установленное давление в системе, ограничивает число пусков/остановок насоса в случае низкого расхода воды или утечки.

Комплектация:

Самовсасывающий насос JP (характеристики указаны выше)

Мембранный бак 20

Реле давления (давление включения установлено на 2,2 бар) и манометр

Кабель длиной 1,5 м с вилкой



MPG DA

Входное соединение	Входное соединение [дюйм]	Выходное соединение	Выходное соединение [дюйм]	Ёмкость резервуара [л]	P1 [Вт]	I [А]	С кабелем
G	1	G	1	20	700	3.2	•
G	1	G	1	20	840	3.9	•
G	1	G	1	20	1390	6.1	•

Модель изделия	Номер изделия	Цена
JP 3-42 PT-H	99463874	388,96
JP 4-47 PT-H	99463875	388,96
JP 5-48 PT-H	99463877	430,56

SB / SBA

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ

SB: КОЛОДЕЗНЫЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

SB – это погружной насос, предназначенный для водоснабжения из скважин, колодцев или резервуаров с дождевой водой. SB работает бесшумно, поэтому является выгодной альтернативой насосам поверхностного монтажа. Насос SB изготовлен из высококачественных композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Значения pH: 4-9

Степень защиты корпуса: Подходит для монтажа в резервуаре (IP68)

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В

Длина кабеля: 15 м с штекером

Максимальная глубина погружения: 10 м

Модели:

M: со встроенным сетчатым фильтром без поплавкового выключателя

A: со встроенным сетчатым фильтром и поплавковым выключателем

W: с плавающим всасывающим фильтром и поплавковым выключателем



MPG DA

Соединение	Напорный патрубок [мм]	P1 [кВт]	I [А]	С поплавком	Поплавковый фильтр
G	25	0.75	3.5		
G	25	0.75	3.5	•	
G	25	0.75	3.5	•	•
G	25	0.90	4.0		
G	25	0.90	4.0	•	
G	25	0.90	4.0	•	•

Модель изделия	Номер изделия	Цена
SB 3-35 M	92712331	385,84
SB 3-35 A	92712333	399,36
SB 3-35 MW	92712336	509,60
SB 3-45 M	92712338	424,32
SB 3-45 A	92712340	440,96
SB 3-45 AW	92712346	537,68

SBA: АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

SBA – это погружная насосная установка, предназначенная для водоснабжения из скважин, колодцев или резервуаров. SBA работает бесшумно, поэтому является выгодной альтернативой насосам поверхностного монтажа. Насосная установка SBA, поставляется в комплекте со встроенным обратным клапаном, переходником, датчиком протока, реле давления и кабелем со штекером. Насос SBA изготовлен из высококачественных композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии.

SBA имеет встроенное реле давления для автоматического включения/выключения.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Значения pH: 4-9

Степень защиты корпуса: Подходит для монтажа в резервуаре (IP68)

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В

Длина кабеля: 15 м с штекером

Максимальная глубина погружения: 10 м

Модели:

M: с встроенным сетчатым фильтром без поплавкового выключателя

A: с встроенным сетчатым фильтром и поплавковым выключателем

W: с плавающим всасывающим фильтром и поплавковым выключателем



MPG DA

Выходное соединение	Выходной размер [мм]	P1 [кВт]	I [А]	С поплавком	Поплавковый фильтр
G	25	0.75	3.5	•	
G	25	0.75	3.5	•	•
G	25	0.90	4.0	•	
G	25	0.90	4.0	•	•

Модель изделия	Номер изделия	Цена
SBA 3-35 A	92713060	497,12
SBA 3-35 AW	92713065	587,60
SBA 3-45 A	92713068	523,12
SBA 3-45 AW	92713101	618,80

UPA: КОМПАКТНЫЙ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ НАСОС

1

Насосы UPA предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное или идущее в комплекте реле протока.

- Температура окружающей среды: Макс. +40 °C
- Температура перекачиваемой жидкости: от +2°C до +95 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Номинальное напряжение: 1 x 230 В, 50 Гц
- Степень защиты: IPX2D
- Уровень шума: ≤ 43 дБ (А)



					MPG DA		
Р1 [Вт]	I [А]	Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 230V					UPA 15-90 N	99539041	249,60
120	0.48	G	15	160	UPA 15-90	99547009	120,64
180	1.41	G	15	203	UPA 15-160	99891467	241,28

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► СБОР ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
	96657458	208,00
Шланг с поплавком 3М 1"М 90°		

PM START: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления Grundfos PM START предназначен для автоматического управления запуском/остановкой насосов Grundfos и насосов других производителей, используемых в системах бытового водоснабжения. PM START — это базовое решение, подходящее для решений, где требуется запуск и остановка насоса в зависимости от потребления. PM START запускает насос при достижении давления включения 1,5 или 2,2 бар и поддерживает работу насоса при наличии достаточного расхода. PM START останавливает насос в случае нехватки воды и защищает его от сухого хода. В случае временного отключения электроэнергии регулятор давления автоматически возобновит работу после восстановления питания.



Номинальное напряжение: 1×115-230 В, 50/60 Гц

Максимальная индуктивная нагрузка контакта: 10 А

Температура окружающей среды: макс. +50 °С

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °С до +60 °С

Давление включения PM1: 1,5 или 2,2 бар

Минимальный расход: 1 л/мин

Соединение: G1

Степень защиты: IP65

Комплект поставки: встроенный обратный клапан, с кабелем и вилкой

Входное соединение	Трубное присоединение [дюйм]	С кабелем	Длина кабеля [м]	Давление включения
G	1	•	1.50	1.5
G	1	•	1.50	2.2

MPG DA

Модель изделия	Номер изделия	Цена
PM START 1.5	93225650	80,08
PM START 2.2	93225672	80,08

PM PLUS: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления Grundfos PM PLUS — это комплексный регулятор давления, предназначенный для автоматического управления функцией запуска и остановки насосов Grundfos или насосов других производителей, используемых в системах водоснабжения. PM PLUS имеет регулируемое давление пуска, что позволяет легко настроить его в соответствии с конкретными потребностями.

PM PLUS также включает функцию защиты от сухого хода, останавливая работу насоса при недостатке воды. Кроме того, в случае временного отключения электроэнергии регулятор давления автоматически возобновит работу после ее восстановления.



Номинальное напряжение: 1×115-230 В, 50/60 Гц

Максимальная индуктивная нагрузка контакта: 10 А

Температура окружающей среды: макс. +50 °С

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °С до +60 °С

Давление включения PM1: регулируется от 1,5 бар до 3,0 бар

Минимальный расход: 1 л/мин

Соединение: G1

Степень защиты: IP65

Комплект поставки: встроенный обратный клапан, с кабелем и вилкой

Входное соединение	Трубное присоединение [дюйм]	С кабелем	Длина кабеля [м]	Давление включения
G	1	•	1.50	от 1.5 до 3.0 бар

MPG DA

Модель изделия	Номер изделия	Цена
PM PLUS	93264954	121,68

GT D / GT H

НАСОСЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ► НАПОРНЫЕ БАКИ

GT D: МЕМБРАННЫЙ НАПОРНЫЙ ГИДРОБАК

Вертикальные напорные баки для холодной воды с высококачественной бутиловой мембраной. Резервуары подходят для использования с питьевой водой.

Материал корпуса резервуара: сталь

Материал мембраны: бутил подходит для питьевой воды

Материал соединения: нержавеющая сталь или покрытие (см. варианты).

Максимальная Температура перекачиваемой жидкости: 70°C - 90°C

Давление предварительной зарядки на заводе: 1,9 бар -1,5 бар

Сертификация: Watermark для 18 л и менее, WorkSafe Approved для 60 л и более

"H" - одинарная мембрана, "D" - двойная мембрана, "U"-сменная мембрана



MPG AD

Ёмкость резервуара [л]	Соединение	Трубное присоединение [дюйм]	Длина изделия [мм]	Высота изделия [мм]	Ширина изделия [мм]
300	G	1 1/4	570	1590	570

Название изделия	Номер изделия	Цена
GT-D-300 PN10 G1 1/4 V	96528347	816,40

GT H: МЕМБРАННЫЙ НАПОРНЫЙ ГИДРОБАК ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вертикальные или горизонтальные мембранные напорные баки, пригодные для применения с питьевой водой, с высококачественным вкладышем и мембраной.

Материал корпуса резервуара: Нержавеющая сталь

Материал мембраны: Бутил, подходит для питьевой воды

Материал соединения: Нержавеющая сталь

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 70 °C

Предварительное заводское давление: 1,9 бар



MPG AD

Ёмкость резервуара [л]	Соединение	Трубное присоединение [дюйм]	Длина [мм]	Высота [мм]	Ширина [мм]
2	G	1	127	182	127
8	G	3/4	204	327	204
18	G	1	280	385	280
24	G	1	303	461	300
35	G	1	340	500	340
60	G	1	400	640	400
80	G	1	400	840	400
80	G	1	400	840	400
100	G	1	440	830	440

Название изделия	Номер изделия	Цена
2L GT-H with nameplate for CMBE	97550912	45,00
GT-H-8 PN10 G3/4 V	96528335	63,44
GT-H-18 PN10 G1 V	96528337	82,16
GT-H-24 PN10 G1 V	96528339	87,36
GT-H-35 PN10 G1 V	96528340	158,08
GT-H-60 PN10 G1 V	96528341	260,00
GT-H-80 PN16 G1 V	96528363	946,40
GT-H-80 PN10 G1 V PWB-GFS-80V	96894291	304,27
GT-H-100 PN10 G1 V	97527968	361,92

GT HR: РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

1

Баки GT-HR представляют собой расширительные баки мембранного типа объемом от 8 до 1000 литров для замкнутых систем отопления и систем охлаждения.

- Материал корпуса бака: сталь
- Материал мембраны: Резина EPDM
- Материал соединения: Низкоуглеродистая листовая сталь
- Максимальное давление: 6 бар
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 90°C
- Давление установленное на заводе: 1,5 бар



						MPG AD		
Ёмкость резервуара [л]	Соединение	Трубное присоединение [дюйм]	Длина изделия [мм]	Высота изделия [мм]	Ширина изделия [мм]	Название изделия	Номер изделия	Цена
300	R	1	634	1092	634	GT-HR-300 PN6 R1 V	96573401	601,12

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БАК: НАПОРНЫЙ ГИДРОБАК С КАМЕРОЙ

Вертикальные напорные баки со сменной камерой и встроенным манометром (кроме исполнения PN10 <750 л) из высококачественного каучука подходят для питьевой воды, серой воды в установках повышения давления или отопления.

- Материал корпуса: сталь
- Материал камеры: EPDM подходит для питьевой воды
- Материал соединения: Нержавеющая сталь
- Максимальное давление: 10, 16 или 25 бар (см. Таблицу)
- Максимальная Температура перекачиваемой жидкости: 90°C
- Давление установленное на заводе:: 4 бар
- Соединение G3 / 4: Дополнительное соединение G3 / 4 для реле давления
- Сертификация: Соответствует стандартам ACS/WRAS / UBA на металлы



						MPG AD		
Ёмкость резервуара [л]	Соединение	Трубное присоединение [дюйм]	Длина изделия [мм]	Высота изделия [мм]	Ширина изделия [мм]	Название изделия	Номер изделия	Цена
100	G	1	480	849	480	GT-U-100 PN16 G1 V	96603411	822,64

ДРЕНАЖ

UNILIFT CC | KP | AP | APG
KPC



KPC / UNILIFT CC

ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ► ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 10 ИЛИ 12 ММ

KPC: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Grundfos KPC – это легкие одноступенчатые дренажные насосы с полуоткрытым рабочим колесом. Они предназначены для перекачивания дренажных и серых сточных вод, содержащих частицы размером до 10 мм. KPC может использоваться как в стационарных установках, так и в качестве переносного насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до + 35 °C

Тип рабочего колеса: Полуоткрытое

Макс. размер частиц: 10 мм

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В, 50 Гц

Степень защиты: Подходит для погружной установки (IP68)

Длина кабеля: 10 м кабель со штекером

Версии: KPC 300 A и 600 A с поплавковым выключателем, KPC 24/7 без поплавкового выключателя



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [Дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод
1 x 220					
Rp	1 1/4	350	1.5	10	Schuko plug
Rp	1 1/4	350	1.5	10	Schuko plug
Rp	1 1/4	800	3.4	10	Schuko plug
Rp	1 1/4	350	1.5	10	Schuko plug

Модель изделия	Номер изделия	Цена
KPC 300 A	98851053	127,92
KPC 24/7 210	98851057	123,76
KPC 600 A	98851054	179,92
KPC 24/7 270	98851058	133,12

UNILIFT CC: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

UNILIFT CC – это легкий одноступенчатый дренажный насос с полуоткрытым рабочим колесом. Он предназначен для перекачивания дренажной воды и серых стоков, содержащих частицы размером до 10 мм. Насос UNILIFT CC способен осушать поверхность до остаточного уровня воды 3 мм при снятом сетчатом фильтре и может использоваться как в стационарных установках, так и в качестве переносного насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C, кратковременно до +70 °C (до 2 мин, с интервалами не менее 30 мин)

Тип рабочего колеса: Полуоткрытое

Макс. размер частиц: 10 мм

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В, 50 Гц

Степень защиты: IP68

Длина кабеля: зависит от модели (5 или 10 м)

Версии:

A - с поплавковым выключателем

M - без поплавкового выключателя



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [Дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод
R	1 1/4	250	1.0	5	Schuko plug
R	1 1/4	250	1.0	5	Schuko plug
R	1 1/4	380	1.8	10	Schuko plug
R	1 1/4	380	1.8	10	Schuko plug
R	1 1/4	780	3.5	10	Schuko plug
R	1 1/4	780	3.5	10	Schuko plug

Модель изделия	Номер изделия	Цена
Unilift CC5 - M1	96280965	189,28
Unilift CC5 - A1	96280966	201,76
Unilift CC7 - M1	96280967	230,88
Unilift CC7 - A1	96280968	241,28
Unilift CC9 - M1	96280969	287,04
Unilift CC9 - A1	96280970	304,72

UNILIFT KP: ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

UNILIFT KP – это погружной насос, выполненный из нержавеющей стали, предназначенный для перекачивания грунтовых, дождевых и очищенных сточных вод без длинноволоконистых включений. Насос может использоваться как в стационарных установках, так и в качестве переносного насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +50 °C, кратковременно до +70 °C (до 2 мин, с интервалами не менее 30 мин)

Тип рабочего колеса: Полуоткрытое

Макс. размер частиц: 10 мм

Номинальное напряжение: 1 x 220-230 В, по запросу возможна поставка с электродвигателем 3 x 400 В

Степень защиты: Подходит для погружной установки (IP68)

Комплект поставки: Кабель длиной 10 м со штекером

Версии:

A - с поплавковым выключателем

AV - вертикальный поплавковый выключатель

M - без поплавкового выключателя



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [Дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 220-230 V					UNILIFT KP.150.M.1	011H1300	297,44
Rp	1 1/4	300	1.3	10	UNILIFT KP.150.A.1	011H1800	316,16
Rp	1 1/4	300	1.3	10	UNILIFT KP.150.AV.1	011H1900	332,80
Rp	1 1/4	480	2.3	10	UNILIFT KP.250.M.1	012H1300	353,60
Rp	1 1/4	480	2.3	10	UNILIFT KP.250.A.1	012H1800	370,24
Rp	1 1/4	480	2.3	10	UNILIFT KP.250.AV.1	012H1900	388,96
1 x 220-240 V					UNILIFT KP.350.M.1	013N1300	449,28
Rp	1 1/4	720	3.2	10	UNILIFT KP.350.A.1	013N1800	480,48
Rp	1 1/4	720	3.2	10	UNILIFT KP.350.AV.1	013N1900	551,20

UNILIFT AP12: ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ОХЛАЖДАЮЩИМ КОЖУХОМ

UNILIFT AP12 – погружные насосы из нержавеющей стали, предназначены для перекачивания неагрессивных вод, а также нефекальных сточных вод с частицами размером до 12 мм. Данные насосы можно использовать в качестве переносных устройств или в стационарных установках.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +55 °C

Тип рабочего колеса: Полуоткрытое

Макс. размер частиц: 12 мм

Номинальное напряжение: 1 x 230 В, 3 x 400 В, 50 Гц

Степень защиты: IP68

Объем поставки: Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при наличии) составляет 10 м.

В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключаются через блок управления.



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [Дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 1X230V					UNILIFT AP12.50.11.1	96001958	958,88
Rp	2	1700	8.5	10	UNILIFT AP12.50.11.A1	96010981	1.033,76
Rp	11/2	700	3.0	10	UNILIFT AP12.40.04.A1	96011018	621,92
Rp	11/2	700	3.1	10	UNILIFT AP12.40.04.1	96011016	575,12
Rp	11/2	900	4.4	10	UNILIFT AP12.40.06.1	96001720	599,04
Rp	11/2	900	4.4	10	UNILIFT AP12.40.06.A1	96010979	661,44
Rp	11/2	1300	5.9	10	UNILIFT AP12.40.08.1	96001869	679,12
Rp	11/2	1300	5.9	10	UNILIFT AP12.40.08.A1	96010980	735,28
3 x 3X400V					UNILIFT AP12.50.11.3	96001975	925,60
Rp	2	1900	3.2	10	UNILIFT AP12.50.11.A3	96023874	1.092,00
Rp	11/2	700	1.2	10	UNILIFT AP12.40.04.3	96011024	556,40

UNILIFT AP12

ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ► ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 10 ИЛИ 12 ММ

Продолжение

Соединение	Напорный патрубок [Дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
3 x 3X400V							
Rp	1 1/2	700	1.2	10	UNILIFT AP12.40.04.A3	96023871	735,28
Rp	1 1/2	900	1.6	10	UNILIFT AP12.40.06.3	96001652	579,28
Rp	1 1/2	900	1.6	10	UNILIFT AP12.40.06.A3	96023872	775,84
Rp	1 1/2	1200	2.0	10	UNILIFT AP12.40.08.A3	96023873	826,80
Rp	1 1/2	1200	2.1	10	UNILIFT AP12.40.08.3	96001791	656,24

UNILIFT AP35 и AP50 / UNILIFT AP35B и AP50B

ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ► ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 35 ИЛИ 50 ММ

UNILIFT AP35 и AP50: ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ОХЛАЖДАЮЩИМ КОЖУХОМ

UNILIFT AP 35 и 50 – погружные насосы, предназначенные для перекачивания неагрессивных сточных вод, других жидкостей, а также фекальных стоков с твердыми включениями размером до 35 или 50 мм. Они могут использоваться как в стационарных установках, так и в качестве переносных насосов.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +55 °C

Тип рабочего колеса: Vortex

Макс. размер частиц: 35 мм для AP35 и 50 мм для AP50

Номинальное напряжение: 1 x 230 В, 3 x 400 В, 50 Гц

Степень защиты: IP68 (для погружной установки)

Объём поставки: Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при наличии) составляет 10 м. В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключаются к блоку управления.



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]
1 x 1X230V				
Rp	2	1300	5.9	10
Rp	2	1300	5.9	10
Rp	2	1600	8.0	10
Rp	2	1600	8.0	10
Rp	1 1/2	900	4.0	10
Rp	1 1/2	900	4.0	10
Rp	1 1/2	1200	5.5	10
Rp	1 1/2	1200	5.5	10
3 x 3X400V				
Rp	2	1200	2.0	10
Rp	2	1200	2.0	10
Rp	2	1900	3.0	10
Rp	2	1900	3.0	10
Rp	1 1/2	900	1.6	10
Rp	1 1/2	900	1.6	10
Rp	1 1/2	1200	2.0	10
Rp	1 1/2	1200	2.0	10

Модель изделия	Номер изделия	Цена
UNILIFT AP50.50.08.1V	96010595	977,60
UNILIFT AP50.50.08.A1V	96010984	1.064,96
UNILIFT AP50.50.11.1V	96010577	1.477,84
UNILIFT AP50.50.11.A1V	96010985	1.563,12
UNILIFT AP35.40.06.1V	96001796	674,96
UNILIFT AP35.40.06.A1V	96010982	749,84
UNILIFT AP35.40.08.1V	96001672	739,44
UNILIFT AP35.40.08.A1V	96010983	795,60
UNILIFT AP50.50.08.3V	96010563	944,32
UNILIFT AP50.50.08.A3.V	96023877	1.139,84
UNILIFT AP50.50.11.3V	96010562	1.432,08
UNILIFT AP50.50.11.A3.V	96023878	1.624,48
UNILIFT AP35.40.06.3V	96000169	653,12
UNILIFT AP35.40.06.A3V	96023875	827,84
UNILIFT AP35.40.08.3V	96001718	714,48
UNILIFT AP35.40.08.A3V	96023876	1.036,88

UNILIFT AP 35B и AP 50B: ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

UNILIFT AP 35B и 50B – это погружные насосы из нержавеющей стали, предназначены для перекачивания грунтовых, дождевых, очищенных или частично очищенных сточных вод, с частицами до 35 или 50 мм, без длиноволокнистых включений. В зависимости от местных нормативных требований насосы AP50B могут использоваться для перекачивания фекальных сточных вод.

Температура перекачиваемой жидкости: от 0 °C до +40 °C

Тип рабочего колеса: Vortex

Макс. размер частиц: 35 мм для AP 35B и 50 мм для AP50B

Номинальное напряжение: 1 x 230 В или 3 x 400 В, 50 Гц

Степень защиты: Подходит для погружной установки (IP68)

Объём поставки: Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при наличии) составляет 10 м. В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключаются к блоку управления.



MPG DC

Соединение	Напорный патрубок [дюйм]	P1 [W]	I [А]	Длина кабеля [м]
1 x 1X230V				
Rp	2	1000	4.6	10
Rp	2	1000	4.6	10
Rp	2	1200	5.4	10
Rp	2	1200	5.4	10
Rp	2	1250	5.4	10
Rp	2	1250	5.4	10

Модель изделия	Номер изделия	Цена
UNILIFT AP35B.50.06.1V	96004563	454,48
UNILIFT AP35B.50.06.A1V	96468356	532,48
UNILIFT AP50B.50.08.1V	96004587	700,96
UNILIFT AP50B.50.08.A1V	96468354	786,24
UNILIFT AP35B.50.08.1V	96004575	549,12
UNILIFT AP35B.50.08.A1V	96468355	627,12

UNILIFT AP35B и AP50B

ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ► ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ СО СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ 35 ИЛИ 50 ММ

Продолжение

Соединение	Напорный патрубок [дюйм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]
Rp	2	1750	8.0	10
3 x 3X400V				
Rp	2	1000	1.6	10
Rp	2	1250	2.0	10
Rp	2	1250	2.0	10
Rp	2	1750	2.8	10
Rp	2	2150	3.7	10

Модель изделия	Номер изделия	Цена
UNILIFT AP50B.50.11.A1V	96468352	953,68
UNILIFT AP35B.50.06.3V	96468190	507,52
UNILIFT AP35B.50.08.3V	96468193	603,20
UNILIFT AP50B.50.08.3V	96468194	702,00
UNILIFT AP50B.50.11.3V	96468195	826,80
UNILIFT AP50B.50.15.3V	96468196	967,20

UNILIFT APG: КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

UNILIFT APG – это одноступенчатый погружной насос, предназначенный для перекачивания бытовых сточных вод в напорных системах. Насос оснащен режущим механизмом и может быть установлен на автоматической трубной муфте, что обеспечивает удобный доступ для обслуживания. Режущий механизм измельчает твердые частицы, благодаря чему бытовые и фекальные стоки можно без труда перекачивать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении на большие расстояния

- Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до + 70°С (70° в течение 3 минут)
- Тип рабочего колеса: Полуоткрытое вихревое
- Режущий механизм: измельчитель
- Номинальное напряжение: 1 × 230 В или 3 × 400 В, 50 Гц
- Степень защиты: IP68 (подходит для погружной установки)
- Объём поставки: кабель длиной 10 м; для однофазного исполнения со штекером, для трёхфазного исполнения без штекера.



2

						MPG DC		
Соединение		Напорный патрубок	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 230V								
DIN / Rp		DN 32/40	1300	5.8	10	UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	902,72
DIN / Rp		DN 32/40	1300	5.8	10	UNILIFT APG.40.10.1	92616890	840,32
3 x 400V								
DIN / Rp		DN 32/40	1100	2.8	10	UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	1.035,84
DIN / Rp		DN 32/40	1100	2.8	10	UNILIFT APG.40.10.3	92616893	840,32

НАПОРНЫЕ ШЛАНГИ И ПЕРЕХОДНИКИ

ДРЕНАЖНЫЕ И ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ► ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ И ГРЯЗЕВЫХ НАСОСОВ

КОМПЛЕКТ ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ: ГИБКАЯ МУФТА С ДВУМЯ ХОМУТАМИ

MPG AD



Гибкое шланговое соединение для напорных трубопроводов дренажных насосов и насосных станций, а также для облегчения технического обслуживания.

Краткое описание	Номер изделия	Цена
	91071645	22,88
Гибкий переходник 42ММ 1 1/4" x 150		
Гибкий переходник 48ММ 1 1/2" x 150	91071646	31,20

КОМПЛЕКТЫ НАПОРНЫХ ШЛАНГОВ: ШЛАНГ 2", ДЛИНА 10 М

MPG AW



Шланг резиновый в металл. оболочке, муфты Storz с каждой стороны

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Напорный шланг с муфтой L=10m 2	96001987	388,00

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА

SOLOLIFT2 | CONLIFT1





Grundfos **SOLOLIFT2** - канализационные насосные установки с режущим механизмом



Легкая установка

Простое обслуживание

Больше никаких грязных рук!



Быстрое и чистое обслуживание

Благодаря встроенному съёмному блоку электродвигателя и насоса, а также автоматической трубной муфте, отпадает необходимость в сложных процедурах разборки и сборки оборудования.



Ручная функция защиты от блокировки

Просто поверните вал двигателя влево и вправо с помощью отвёртки.



Простая замена

Компактная конструкция и гибкие соединения делают устройство идеальным для замены.



Профессиональный измельчитель

Изготовленный из прочной нержавеющей стали, измельчитель автоматически очищается после каждого рабочего цикла насоса.

Узнайте
больше >



CONLIFT / Принадлежности для CONLIFT

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА

CONLIFT: НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА И ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Насосная установка CONLIFT предназначена для сбора и отведения конденсата от водогрейных котлов, систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения и заморозки, воздухоосушителей, испарителей. Для конденсата со значением pH ниже 2,5 с насосной установкой необходимо использовать блок нейтрализации pH+ BOX.



Конденсат котла: газовых (всех типов) или жидкотопливных (см. требования к pH).

Значение pH конденсата: 2,5 и выше. При pH ниже 2,5 необходим блок нейтрализации pH+ BOX.

Температура перекачиваемой жидкости: до 50 °C (до 90 °C в течение не более 5 минут)

Общий объём резервуара: 2,65 л

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, ±6 %, 50 Гц

Входная мощность: 70 Вт, макс.

Максимальное количество пусков: 60 в час

Уровень шума: 47 дБ (А)

Степень защиты: IP24

Кабель: Силовой кабель длиной 1,7 м с вилкой + подключение внешнего аварийного сигнала кабелем 1,7 м

Объём поставки:

- Входной адаптер Ø19/32/30 мм, 1 шт.
- Изолирующие втулки Ø18-22 мм, 4 шт.
- Переходник для сливной трубы Ø21,5/40 мм, 1 шт.
- Болты и дюбели для настенного монтажа
- Шланг ПВХ длиной 6 м, Ø10/14 мм
- Колесо регулировки положения, 1 шт.

MPG DB

Ёмкость резервуара [л]	Макс. напор [м]	Длина кабеля [м]	Название изделия	Номер изделия	Цена
2,65	5	1,70	CONLIFT1	97936156	119,60

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ CONLIFT: НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Напорный шланг длиной 6 м, Ø10 мм, с муфтой CONLIFT	97936177	38,48
Нейтрализатор pH+ BOX для CONLIFT, без гранулята	92586210	97,76
Устройство аварийной сигнализации для CONLIFT	97936209	78,00

SOLOLIFT2 WC-1 / SOLOLIFT2 WC-3

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

SOLOLIFT2 WC-1: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ УНИТАЗОВ

Компактная автоматическая канализационная насосная установка SOLOLIFT2 WC-1 с одним основным и одним дополнительным входом предназначена для перекачивания бытовых сточных вод от унитаза и умывальника

- Температура перекачиваемой жидкости: до +50 °C
- Температура окружающей среды: от +5 °C до +35 °C
- Степень защиты корпуса: IP44
- Класс изоляции: F
- Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В, -10 % / +6 %, 50 Гц
- Уровень шума: до 70 дБ(А)
- Макс. расход: 149 л/мин
- Максимальный напор: 8,5 м
- В комплект поставки входят: кабель длиной 1,2 м со штекером, обратный клапан, соединение для напорного патрубка, переходники, а также две проушины для фиксации и монтажа.



2

								MPG DB		
Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Гладкие трубы	Ø32 / Ø36 / Ø40 DN 100	Гладкие трубы	Ø22 / Ø25 / Ø28 Ø32 / Ø36 / Ø40	620	3.0	1.2	Schuko plug	SOLOLIFT2 WC-1	97775314	451,36

SOLOLIFT2 WC-3: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ УНИТАЗОВ

Компактная автоматическая канализационная насосная установка SOLOLIFT2 WC-3 с тремя дополнительными входами предназначена для перекачивания бытовых сточных вод от унитаза, умывальника, душевой кабины, биде или писсуара

- Температура перекачиваемой жидкости: до +50 °C
- Температура окружающей среды: от +5 °C до +35 °C
- Степень защиты корпуса: IP44
- Класс изоляции: F
- Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В (допуск -10 % / +6 %), 50 Гц
- Уровень шума: до 70 дБ(А)
- Макс. расход: 149 л/мин
- Максимальный напор: 8,5 м
- В комплект поставки входят: кабель длиной 1,2 м со штекером, обратный клапан, соединение для напорного патрубка, переходники, а также две проушины для фиксации и монтажа.



								MPG DB		
Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Гладкие трубы	Ø32 / Ø36 Ø40 / Ø50 DN 100	Гладкие трубы	Ø22 / Ø25 / Ø28 Ø32 / Ø36 / Ø40	620	3.0	1.2	Schuko plug	SOLOLIFT2 WC-3	97775315	546,00

SOLOLIFT2 CWC-3 / SOLOLIFT2 C-3

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

SOLOLIFT2 CWC-3: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

SOLOLIFT CWC-3 — это малогабаритная компактная автоматическая насосная установка, предназначенная для перекачивания сточных вод от подвесного унитаза, а также сточных вод от умывальника, душевой кабины, биде или писсуара.

Температура перекачиваемой жидкости: до +50 °C

Температура окружающей среды: от +5 °C до +35 °C

Степень защиты корпуса: IP44

Класс изоляции: F

Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В, -10 % / +6 %, 50 Гц

Уровень шума: до 70 дБ(А)

Макс. расход: 137 л/мин

Максимальный напор: 8,5 м

В комплект поставки входят: кабель длиной 1,2 м со штекером, обратный клапан, комплект переходников и соединение для напорного патрубка, две проушины для фиксации и монтажа.



MPG DB

Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Гладкие трубы	Ø32 / Ø36 Ø40 / Ø50 DN 100	Гладкие трубы	Ø22 / Ø25 / Ø28 Ø32 / Ø36 / Ø40	620	3.0	1.2	Schuko plug	SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	567,84

SOLOLIFT2 C-3: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СЕРЫХ СТОЧНЫХ ВОД

SOLOLIFT2 C-3 — малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод (без фекалий). Благодаря наличию трех входов SOLOLIFT2 C-3 подходит для перекачивания серых сточных вод от стиральной и посудомоечной машин, раковины, умывальника, ванны или душа.

Температура перекачиваемой жидкости: до +75 °C в непрерывном режиме, до +90 °C в течение не более 30 минут.

Температура окружающей среды: от +5 °C до +35 °C

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В (допуск -10 % / +6 %), 50 Гц.

Уровень шума : до 70 дБ(А)

Максимальный расход: 204 л/мин

Максимальный напор: 8,8 м

Объем резервуара: 5,7 л

В комплект поставки входят: кабель длиной 1,2 м со штекером, обратный клапан, соединение для напорного патрубка, переходники, а также две проушины для фиксации и монтажа.



MPG DB

Входное соединение	Входное соединение мм	Выходное соединение	Выходной размер мм	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Гладкие трубы	Ø32 / Ø36 Ø40 / Ø50	Гладкие трубы	Ø22 / Ø25 / Ø28 Ø32 / Ø36 / Ø40	640	3.1	1.2	Schuko plug	SOLOLIFT2 C-3	97775317	514,80

SOLOLIFT2 D-2 / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SOLOLIFT

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ► НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

SOLOLIFT2 D-2: КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА (для душа и/или умывальника)

SOLOLIFT2 D-2 предназначена для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод без фекалий от умывальника или душевой кабины. Благодаря компактным размерам установка легко встраивается в тумбу под умывальником. SOLOLIFT2 D-2 имеет два входа.

- Температура перекачиваемой жидкости: до +50 °C
- Температура окружающей среды: от +5 °C до +35 °C
- Степень защиты корпуса: IP44
- Класс изоляции: F
- Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В (допуск -10 % / +6 %), 50 Гц
- Уровень шума: до 70 дБ(А)
- Макс. расход: 105 л/мин
- Максимальный напор: 5,5 м
- В комплект поставки входят: кабель длиной 1,2 м со штекером, обратный клапан, соединение для напорного патрубка, переходники, а также две проушины для фиксации и монтажа



2

MPG DB

Входное соединение	Входное соединение [мм]	Выходное соединение	Выходное соединение [мм]	P1 [Вт]	I [А]	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
Гладкие трубы	Ø36 / Ø40 / Ø50	Гладкие трубы	Ø22 / Ø32	280	1.3	1.2	Schuko plug	SOLOLIFT2 D-2	97775318	388,96

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SOLOLIFT: НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Гибкий переходной шланг для SOLOLIFT2	97772316	29,12
Комплект дополнительного подключения Ø40/40/32 мм	97775334	24,96
Комплект дополнительного подключения Ø50/50/40 мм	97775335	28,08
Реле давления для SOLOLIFT2 C-3	98144467	100,88
Сливной шланг для версий WC	97789093	21,84
Устройство аварийной сигнализации для SOLOLIFT2 WC-1/WC-3/CWC-3	97772315	57,20

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

MULTILIFT



MULTILIFT MSS: КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ

Установка MULTILIFT MSS разработана в соответствии с EN 12050-1. Полностью готовая к монтажу установка оснащена герметичным накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня и встроенным обратным клапаном с устройством для отвода воздуха. Установка предназначена для сбора и отведения сточных вод из частных домов.

Метод пуска: Прямой пуск (DOL)
Свободный проход: 50 мм, свободно-вихревое рабочее колесо

Степень защиты насосной установки: IP68
Степень защиты шкафа управления LC: IP56



2

						MPG DB		
Ёмкость резервуара [л]	Отметка приемн. патр.	Полезная емкость резервуара [л]	Обратный клапан	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 230						MSS.11.1.2	97901037	2.734,16
44	180 /250	20/28	Откидной клапан	1.5	Вилка Schuko			

MULTILIFT M: КОМПЛЕКТНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА С ОДНИМ НАСОСОМ

Установка MULTILIFT M разработана в соответствии с EN 12050-1 и поставляется полностью готовой к установке. MULTILIFT M – это компактная и надежная насосная станция с одним насосом, предназначенная для сбора и отвода сточных вод из многоквартирных домов и небольших коммерческих зданий. Данная установка оснащена сборным резервуаром на 92 литра. В состав установки также входит обратный клапан, шкаф управления LC, реле уровня.

Метод пуска: Прямой пуск (DOL)
Свободный проход: 50 мм, свободно-вихревое рабочее колесо
Степень защиты насосной установки: IP68
Степень защиты шкафа управления LC: IP56



						MPG DB		
Ёмкость резервуара [л]	Отметка приемн. патр.	Полезная емкость резервуара [л]	Обратный клапан	Длина кабеля [м]	Кабельный ввод	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 230						M.12.1.4	97901064	4.394,00
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	Вилка Schuko	M.12.1.4	97901076	4.557,28
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	Вилка Schuko	M.15.1.4	97901066	4.817,28
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	Вилка Schuko	M.15.1.4	97901078	5.045,04
3 x 400						M.12.3.4	97901065	4.394,00
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.12.3.4	97901077	4.557,28
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.15.3.4	97901067	4.817,28
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.15.3.4	97901079	5.045,04
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.22.3.4	97901068	5.142,80
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.22.3.4	97901080	5.370,60
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.24.3.2	97901070	5.468,32
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.24.3.2	97901081	5.696,08
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.32.3.2	97901072	6.021,60
92	180 /250 /315	34 /49 /62	Откидной клапан	1.5	CEE 3P+N+E	M.32.3.2	97901082	6.184,88

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ► КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: НАБОРЫ, КОМПЛЕКТЫ ИЛИ ДЕТАЛИ

MPG AD

Краткое описание	Номер изделия	Цена
	96023846	62,40
Задвижка PVC		

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

COMFORT PM | ALPHA2 N | UPS



Мгновенная подача горячей воды

Представляем Grundfos COMFORT - насосы для рециркуляции горячей воды

Идеальное решение для домов малого и среднего размера. Насосы Grundfos COMFORT просты в подборе, экономичны и надёжны, а также способствуют снижению энергопотребления. Все необходимые компоненты уже встроены, поэтому процесс установки насосов прост и удобен.

COMFORT TA

Интеллектуальная технология AUTOADAPT

COMFORT T

Контроль температуры

COMFORT TDT

Таймер и контроль температуры



Снижение затрат на установку



Простота подбора



Надёжность



Энергоэффективность



Узнайте больше
grundfos.kz

COMFORT AUTOADAPT / COMFORT TIMER

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ► ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

COMFORT AUTOADAPT: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Высокоэффективный и экономичный циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения частных домов с латунным корпусом. Допущен к применению в системах питьевого водоснабжения (UBA, ACS, WRAS).

Режимы управления: Контроль температуры, постоянная работа, AUTOADAPT

Температура жидкости: от 2°C до 95°C

Жесткость воды: Неограниченная

Потребляемая мощность: 7 Вт

Уровень звукового давления: 22 дБ (А)

Максимальное давление системы: 10 бар

Минимальное давление на входе: 0,05 бар

Напряжение питания: 1 × 230 В, 50/60 Гц

Класс защиты корпуса: IP44

Класс устройства: Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)

Электрическое подключение: Кабель 1,5 м с вилкой (в комплекте)



ВХ: Включает запорный клапан и обратный клапан.

MPG DF

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Материал корпуса насоса	Макс. Темп. Жидкости [°C]	Расход [м³/ч]
G	15	140	Латунь	95	0.33
Rp	15	80	Латунь	95	0.45

Модель изделия	Номер изделия	Цена
COMFORT 15-14 BX TA	97916749	265,62
COMFORT 15-14 B TA	97916757	236,64

COMFORT TIMER: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Высокоэффективный и экономичный циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения частных домов с латунным корпусом. Допущен к применению в системах питьевого водоснабжения (UBA, ACS, WRAS).

Режимы управления: Таймер, контроль температуры

Температура жидкости: от 2°C до 95°C

Жесткость воды: Неограниченная

Потребляемая мощность: 7 Вт

Уровень звукового давления: 22 дБ (А)

Максимальное давление системы: 10 бар

Минимальное давление на входе: 0,05 бар

Напряжение питания: 1 × 230 В, 50/60 Гц

Класс защиты корпуса: IP44

Класс устройства: Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)

Электрическое подключение: Кабель 1,5 м с вилкой (в комплекте)



ВХ: Включает запорный клапан и обратный клапан.

MPG DF

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Материал корпуса насоса	Макс. Темп. Жидкости [°C]	Расход [м³/ч]
G	15	140	Латунь	95	0.33
Rp	15	80	Латунь	95	0.45

Модель изделия	Номер изделия	Цена
COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281	215,00
COMFORT 15-14 BDT PM	99812350	190,74

COMFORT TEMPERATURE: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Высокоэффективный и экономичный циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения частных домов с латунным корпусом. Одобрено для питьевой воды (UBA, ACS, WRAS).

- Режимы работы: Контроль температуры
- Температура жидкости: от +2 °C до +95 °C
- Жесткость воды: Неограниченная
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Уровень звукового давления: 22 дБ (А)
- Максимальное давление системы: 10 бар
- Минимальное давление на входе: 0,05 бар
- Напряжение питания: 1 x 230 В 50/60 Гц
- Класс защиты корпуса: IP44
- Класс устройства: Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- Электрическое подключение: Кабель 1,5 м с вилкой (в комплекте)



3

ВХ: Включает запорный клапан и обратный клапан.

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Материал корпуса насоса	Макс. Темп. Жидкости [°C]	расход [м³/ч]
G	15	140	Латунь	95	0.33
Rp	15	80	Латунь	95	0.45

MPG DF

Модель изделия	Номер изделия	Цена
COMFORT 15-14 BX T	93094846	225,42
COMFORT 15-14 B T	93093854	204

COMFORT BASIC: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Высокоэффективный и экономичный циркуляционный насос для систем горячего водоснабжения частных домов с латунным корпусом. Одобрено для питьевой воды (UBA, ACS, WRAS).

- Режимы управления: Непрерывная работа 24/7
- Температура жидкости: от +2 °C до +95 °C
- Жесткость воды: Неограниченная
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Уровень звукового давления: 22 дБ (А)
- Максимальное давление системы: 10 бар
- Минимальное давление на входе: 0,05 бар
- Напряжение питания: 1 x 230 В 50/60 Гц
- Класс защиты корпуса: IP44
- Класс устройства: Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- Электрическое подключение: Кабель 1,5 м с вилкой (в комплекте)



ВХ: Включает запорный клапан и обратный клапан.

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Материал корпуса насоса	Макс. Темп. Жидкости [°C]	Расход [м³/ч]
G	15	140	Латунь	95	0.33
Rp	15	80	Латунь	95	0.45

MPG DF

Модель изделия	Номер изделия	Цена
COMFORT 15-14 BX	97916772	157,08
COMFORT 15-14 B	97916771	138,72

PUMP HEAD (MOTOR) BASIC

MPG DF



Краткое описание

COMFORT 15-14 M

Номер
изделия

Цена

93095662

135,66

UPS N

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ► ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

ALPHA2 N: РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

ALPHA2 N — высокопроизводительный циркуляционный насос со встроенным частотным преобразователем и корпусом из нержавеющей стали, предназначенный для систем горячего водоснабжения.

Температура перекачиваемой жидкости: от +2 °C до +110 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, ±10 %, 50 Гц, PE

Степень защиты: IPX4D

Класс изоляции: F

Комплект поставки: прокладки (гайки поставляются отдельно) и теплоизоляционный кожух.

Корпус насоса: Нержавеющая сталь



MPG DF

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	EEl	Модель изделия	Номер изделия	Цена
G	25	180	0.15	ALPHA2 25-40 N 180	99411365	408,00
G	25	180	0.17	ALPHA2 25-60 N 180	99411424	473,28
G	25	180	0.18	ALPHA2 25-80 N 180	99411428	591,60
G	32	180	0.15	ALPHA2 32-40 N 180	99411432	452,88
G	32	180	0.17	ALPHA2 32-60 N 180	99411448	520,20

UPS N: НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Простой и надежный бытовой циркуляционный насос для горячего водоснабжения с корпусом из нержавеющей стали. Насос предназначен для циркуляции питьевой воды в системах горячего водоснабжения. Трехскоростной переключатель позволяет регулировать производительность в зависимости от потребностей системы.

Температура перекачиваемой жидкости: от -25 °C до +110 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, 50 Гц

Корпус насоса: Нержавеющая сталь



MPG DF

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Темп. жидкости мин. [C]	Макс.Темп. жидкости [C]	Степень защиты	Класс изоляции	Модель изделия	Номер изделия	Цена
1 x 230V							UPS 25-80 N 180	95906439	540,60
G	25	180	-25	110	X2D	F	UPS 25-40 N 180	96913060	278,46
G	25	180	2	110	44	F	UPS 25-60 N 180	96913085	367,20
G	25	180	2	110	44	F	UPS 32-80 N 180	95906448	642,60
G	32	180	-25	110	X2D	F			

ОТОПЛЕНИЕ

ALPHA2 GO | ALPHA1 GO | ALPHA1 | UPS



Представляем новые насосы ALPHA GO

Быстрая замена и пошаговая настройка

Новая линейка ALPHA GO упрощает выбор: всего две модели позволяют легко подобрать нужный насос для вашей системы и обеспечивают надежную работу в любых условиях.

Основные преимущества насосов ALPHA1 GO и ALPHA2 GO в сочетании с приложением Grundfos GO:

- Быстрый подбор циркуляционного насоса для замены
- Точнейшая пошаговая настройка параметров насоса
- Максимальный уровень комфорта и энергоэффективность



Скачать приложение Grundfos GO app



ALPHA2 GO: РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС СО ВСТРОЕННЫМ Bluetooth®

ALPHA2 GO — это высокоэффективный циркуляционный насос, предназначенный для систем отопления, управляемый с помощью приложения Grundfos GO. Приложение Grundfos GO — это цифровой инструмент, который помогает более эффективно работать с ALPHA2 GO. Используя пошаговую настройку и ответив всего на несколько вопросов, вы обеспечиваете правильный выбор режима управления и установки, что позволяет достичь оптимального комфорта и снизить энергопотребление. В конструкции используется электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.

Температура перекачиваемой жидкости: от -10 °C до +110 °C (для исполнения K: от -20 °C до +110 °C).

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В, 50/60 Гц

Степень защиты: IP44 (для исполнения K: IPX4D).

Класс изоляции: F

Уровень звукового давления (Lp): < 25 дБ(А)

Материал корпуса насоса: Чугун



3

MPG DD

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	EEl
G	15	130	0.16
G	25	130	0.16
G	25	180	0.16
G	32	180	0.16
G	15	130	0.18
G	25	130	0.18
G	25	180	0.18
G	32	180	0.18
G	15	130	0.19
G	25	130	0.19
G	25	180	0.19
G	32	180	0.19
G	15	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	32	180	0.20

Модель изделия	Номер изделия	Цена
ALPHA2 GO 15-40 130	93074228	299,25
ALPHA2 GO 25-40 130	93074226	273,60
ALPHA2 GO 25-40 180	93074225	273,60
ALPHA2 GO 32-40 180	93074222	299,25
ALPHA2 GO 15-60 130	93074220	341,94
ALPHA2 GO 25-60 130	93074218	312,75
ALPHA2 GO 25-60 180	93074216	308,00
ALPHA2 GO 32-60 180	93074214	338,80
ALPHA2 GO 15-75 130	93094215	359,10
ALPHA2 GO 25-75 130	93094213	331,87
ALPHA2 GO 25-75 180	93074276	331,87
ALPHA2 GO 32-75 180	93074274	359,80
ALPHA2 GO 15-90 130	93074212	462,60
ALPHA2 GO 25-90 130	93074210	430,92
ALPHA2 GO 25-90 180	93074208	431,00
ALPHA2 GO 32-90 180	93074206	431,00

ALPHA1 GO: РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

ALPHA1 GO — это высокоэффективный циркуляционный насос, оснащенный двигателем с электронным управлением и предназначенный для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Замена встроенных и автономных насосов UPS, включая воспроизведение рабочих характеристик, упрощается с помощью приложения Grundfos GO и панели управления насосом.

Температура перекачиваемой жидкости: от -10 °C до +110 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В, 50/60 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Комплект поставки: штекер, прокладки и теплоизоляционный кожух (без гаек).

Материал корпуса насоса: Чугун



MPG DD

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	EEl
G	20	130	0.20
G	25	180	0.20
G	32	180	0.20
G	15	130	0.20
G	20	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	32	180	0.20
G	15	130	0.20
G	25	130	0.20
G	25	180	0.20
G	32	180	0.20

Модель изделия	Номер изделия	Цена
ALPHA1 GO 20-40 130	93074187	208,60
ALPHA1 GO 25-40 180	93074185	193,80
ALPHA1 GO 32-40 180	93074184	207,90
ALPHA1 GO 15-60 130	93074173	238,50
ALPHA1 GO 20-60 130	93074181	240,10
ALPHA1 GO 25-60 130	93074171	221,00
ALPHA1 GO 25-60 180	93074169	221,00
ALPHA1 GO 32-60 180	93074167	244,15
ALPHA1 GO 15-80 130	93074182	263,90
ALPHA1 GO 25-80 130	93074180	246,40
ALPHA1 GO 25-80 180	93074179	245,70
ALPHA1 GO 32-80 180	93074178	263,90

ALPHA1 / UPS

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ► ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ALPHA1: РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

ALPHA1 — это высокоэффективный циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем, разработанный для перекачивания теплоносителя в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насос поддерживает три режима работы: постоянное давление, пропорциональное давление и режим постоянной кривой. Для каждого режима предусмотрено три уровня настройки.

Температура перекачиваемой жидкости: от -10 °C до +110 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 220-240 В, 50/60 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляции: F

Уровень звукового давления (Lp): < 25 дБ(А)

Материал корпуса насоса: Чугун



MPG DD

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	EEL	Модель изделия	Номер изделия	Цена
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-40 130	93094214	124,60
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-40 180	93074166	124,60
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-40 180	93074165	141,70
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-60 130	93074164	143,50
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-60 180	93074163	144,84
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-60 180	93074162	163,15
G	25	130	0.20	ALPHA1 25-80 130	93074176	169,00
G	25	180	0.20	ALPHA1 25-80 180	93074177	169,65
G	32	180	0.20	ALPHA1 32-80 180	93074174	184,60

UPS: ТРЕХСКОРОСТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Простой и надежный циркуляционный насос отопления с чугунным корпусом, выпускается с монтажной длиной 130 и 180 мм. Трехскоростной переключатель позволяет регулировать производительность в зависимости от системы. В зависимости от исполнения насосы предназначены для циркуляции теплоносителя в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.

Температура перекачиваемой жидкости: от -25 °C до +110 °C

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, 50 Гц

Материал корпуса насоса: Чугун



MPG DE

Соединение	Трубное присоединение [мм]	Монтажная длина [мм]	Модель изделия	Номер изделия	Цена
G	25	130	UPS25-40 130	96281376	110,16
G	25	180	UPS25-40 180	98367575	96,00
G	15	130	UPS15-60 130	96281471	129,54
G	32	180	UPS32-40 180	98368439	103,00
G	25	130	UPS25-60 130	96281476	127,50
G	25	180	UPS25-60 180	98368443	116,00
G	32	180	UPS32-60 180	98368440	125,00
G	25	180	UPS25-70 180	96621354	181,56
G	32	180	UPS32-70 180	96621355	216,24
G	25	180	UPS25-80 180	95906440	268,26
G	32	180	UPS32-80 180	95906443	309,06
G	25	180	UPS25-100 180	95906480	391,68
G	32	180	UPS 32-100 180	95906500	432,48

Краткое описание	Номер изделия	Цена
Резьбовое присоединение (комплект) G 1½ × Rp 1, C/FZG	99672022	10,00
Резьбовое присоединение (комплект) G 2 × Rp 1¼, C/FZG	99672033	10,00

GRUNDFOS GO: КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

MPG II



MI 301 представляет собой модуль со встроенным ИК-портом и радиосвязью. Его необходимо использовать совместно со смартфонами на базе Android или iOS, подключаемыми по Bluetooth®. Модуль MI 301 оснащен перезаряжаемой литий-ионной батареей и требует отдельной зарядки.

Работу насоса или системы можно контролировать и настраивать с помощью приложения Grundfos GO. Также предусмотрена возможность создания отчетов в формате PDF. Доступные функции зависят от характеристик конкретного продукта, с которым устанавливается соединение.

3

Краткое описание	Номер изделия	Цена
MI301	98046408	361,00



Приложение Grundfos GO — интуитивно понятный инструмент для мобильного управления насосами предоставляет необходимые данные, экономя ваше время и силы.

Насос ALPHA2 GO напрямую подключается к приложению, что позволяет ему имитировать характеристики заменяемых встроенных циркуляционных насосов UPM3, UPM4, ALPHA3, ALPHA2. Функциональность приложения значительно упрощает монтаж, наладку и диагностику. Используя пошаговую настройку и ответив всего на несколько вопросов, вы обеспечиваете правильный выбор режима управления и уставки, что позволяет достичь оптимального комфорта и снизить энергопотребление.

Приложение упрощает монтажникам замену встроенных циркуляционных насосов UPS на ALPHA1 GO. Достаточно ввести данные существующего насоса, и приложение само подберет значения параметров, которые необходимо ввести в пользовательском интерфейсе насоса ALPHA1 GO.

ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН"
мкр. Кок-Тобе 2, ул. Кыз Жибек 7
050020 Алматы
Тел.: (+7) 727 227 98 55
kazakhstan@grundfos.com
www.grundfos.kz

GRUNDFOS 