Опросный лист на шкаф управления насосами для дренажа и канализации с системой Dedicated Controls CONTROL DC

GRUNDFOS

Организация _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

ФИО и должность _____

Наименование и адрес объекта _____

Контакты Grundfos:
ООО "Грундфос" 109544,
г. Москва, ул. Школьная 39-41,
Тел.: (495) 564 88 00, 737 30 00;
grundfos.moscow@grundfos.com
Филиалы Грундфос

Сбросить форму

Очистить зависимые ячейки

Кол-во и электрические параметры насосных агрегатов:*

Общее количество насосов в группе (до 6-ти) _____

Марка и номер насосного агрегата _____

Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт _____

Напряжение питания, В _____

Номинальный ток электродвигателя, А _____

Типы датчиков защиты двигателя в насосе _____

Взрывозащищенное исполнение насоса ☐

Тип и количество датчиков обратной связи ☐ Аналоговый датчик уровня ☐ Поплавковые выключатели (2 - 5 шт.) _____

Для взрывозащищенных насосов указать обязательно!

При наличие аналогового датчика и выборе дополнительных поплавковых выключателей их может быть только 2

Сетевое питание установки:*

☐ Один ввод питания ☐ Двойной ввод питания с АВР ☐ Отдельный ввод питания на каждый насос и для контроллера и автоматики

Тип системы управления:*

Система управления без преобразователя частоты:

☐ DC-S (нерегулируемые насосы)

Преобразователи частоты в шкафу управления:

☐ DC-E с CUE (на каждый насос свой ПЧ в шкафу управления)

Способ пуска нерегулируемых насосов (только для MPC-S систем, на каждый насос):*

☐ Прямой пуск (DOL) ☐ Звезда-Треугольник (SD) ☐ Устройство плавного пуска (SS)

Категория размещения:*

☐ Внутреннее, IP54, 0...+40 °C ☐ Уличное, IP55, -30...+40 °C ☐ Уличное контейнерное, IP55, -30...+40 °C

Дополнительная комплектация:

Передача данных на верхний уровень

☐ Модуль Profibus-DP (CIM 150) ☐ Модуль Modbus RTU (CIM 200) ☐ Модуль 3G/4G/GSM/GPRS/SMS(CIM 260) ☐ Модуль Ethernet (CIM500)

Индикация на двери шкафа

☐ Сирена аварии, 80dB ☐ Выносной маячок аварии ☐ Маячок аварии на шкафу (на стойке для уличного не контейнерного)

☐ Амперметр на каждый насос ☐ Счетчики моточасов на каждый насос ☐ Лампа наличия напряжения сети на силовом вводе

☐ Вольтметр на силовом вводе ☐ Счетчики пусков на каждый насос

Дополнительная защита

☐ Блок комплексной защиты двигателя MP204 (только для S-систем) ☐ Защита от импульсного перенапряжения

☐ Контроль неисправности фаз на каждый силовой ввод ☐ Комбинированная защита от молнии и импульсного перенапряжения

Другие опции

☐ Модуль расширения входов-выходов IO351B ☐ Розетка 220В, 10А (внутри шкафа)

☐ Резервное питание контроллера ☐ Розетка 220В, 10А (снаружи, на корпусе шкафа)

☐ Радиомодуль Grundfos GO (CIM 060)

НЕ ПРИМЕНИМ В случае необходимости передачи данных на верхний уровень

Ограничение по габаритным размерам:

Высота _____ мм Ширина _____ мм Глубина _____ мм

Дополнительные требования:

Дата:* _____

Закончить и распечатать

* - разделы обязательные к заполнению

/ : ¼[^xn ^xx Ì"¼: