Опросный лист на установки повышения давления Hydro Multi

Организация _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

ФИО и должность _____

Наименование и адрес объекта _____

ООО "Грундфос" 109544,
г. Москва, ул. Школьная 39-41,
Тел.: (495) 564 88 00, 737 30 00;
grundfos.moscow@grundfos.com
Филиалы Грундфос

Очистить все поля

Очистить зависимые ячейки

Параметры для подбора установки:

Количество насосов _____ рабочих + _____ резервных

Существующий напор на входе (подпор) _____ м

Требуемый расход _____ $м^3/ч$

Требуемый напор на выходе (без учета подпора) _____ м

Наименование жидкости _____

Максимальное давление в системе _____ бар

Температура жидкости _____ ° C

Тип системы управления:

Преобразователь частоты встроен в насос:

☐ Multi-E (все насосы с ПЧ)

Система управления без преобразователя частоты:

☐ Multi-S (насосы без ПЧ)

Опции (только для Multi-E):

☐ Насосы из нержавеющей стали

☐ Обратные клапаны из нержавеющей стали

Передача данных:

☐ Модуль LON (CIM 110)

☐ Модуль Profibus-DP (CIM 150)

☐ Модуль Modbus RTU (CIM 200)

☐ Модуль 3G/4G/GSM/GPRS/SMS-сообщения (CIM 260)

☐ Модуль BACnet MS/TP (CIM 300)

☐ Модуль Ethernet (CIM 500)

Расположение блока плавких предохранителей:

☐ с правой стороны (стандартное)

☐ с левой стороны

☐ настенное исполнение

Дополнительная защита оборудования:

☐ Реле давления на всасывающем коллекторе (стандартная защита от сухого хода)

☐ Поплавковый выключатель (защита от сухого хода по уровню)

☐ Датчик давления на каждый насос на всасывающем коллекторе (защита от сухого хода)

☐ Датчик давления на каждый насос на напорном коллекторе

Дополнительная информация:

Дата заполнения: _____

Подробнее о характеристиках оборудования смотрите в программе Grundfos Product Center